



Pintura plástica formulada con base en emulsión de copolímeros acrílicos y pigmentación seleccionada, especialmente concebida para interiores y exteriores.

- Brillo: **Mate**
- Acabado: **Liso**
- Soportes: **Albañilería y Revocos**
- Colores disponibles: **Blanco y Base 10**



PROPIEDADES

- Resiste al desarrollo de microorganismos en la superficie
- Lavable
- Una capa
- Excelente aplicabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimiento:**
Superficies lisas: 12-16 m²/L (por capa)
Superficies rugosas: 6-8 m²/L (por capa)
- **Secado al tacto:** 30 min
- **Secado Repintado:** Aprox. 4 h
- **Secado total:** Aprox. 12h
- **Densidad:** 1,61 ± 0,03 (blanco) (a 23° C)
- **Viscosidad:** 100 ± 5 KU (a 23° C)
- **Punto de inflamación:** No inflamable
- **Contenido en sólidos (en volumen):** 44,4 ± 1,0 %

Valor límite de la UE para este producto (subcat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene un máx. de 30 g/L COV.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Tras la preparación, las superficies deben estar bien secas, sin fisuras, desengrasadas, exentas de polvo y partículas no adherentes.

Exterior:

- Hacer una limpieza general en todas las áreas a pintar con una máquina de alta presión de agua y de seguida aplicar un desinfectante adecuado y compatible.
- Proceder a todas las reparaciones necesarias.
- En superficies pulverulentas y/o disgregadas, aplicar una capa de un fijador adecuado y compatible.
- En la preparación del resto de superficies, aplicar una capa de **Dyprolite**.

Interior:

- Hacer una limpieza general en todas las áreas a pintar y aplicar una capa de un desinfectante adecuado y compatible.
- Proceder a las reparaciones necesarias.
- Si existieran manchas de nicotina, humo u otras "suciedades", aplicar una capa de una imprimación bloqueante adecuado y compatible.
- En superficies pulverulentas y/o disgregadas, aplicar una capa de un fijador adecuado y compatible.
- En la preparación del resto de superficies, aplicar una capa de **Dyprolite**.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Homogeneizar muy bien el producto antes de aplicar.

APLICACIÓN

- Sobre las superficies debidamente preparadas, aplicar 1 capa de pintura.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Brocha, rodillo anti-gota o pistola.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

- Agua y detergente.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Al pintar sobre fondos con colores intensos y con mucho contraste, puede ser necesaria la aplicación de una segunda capa de pintura.
- No aplicar el producto con humedad relativa superior al 80% y temperatura ambiente inferior a 10°C o superior a 30°C.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad normalmente recomendadas en la aplicación de pinturas y en la ficha de datos de seguridad del producto.
- **CONDICIONES DE ALMACENAJE RECOMENDADAS:** Almacenar en el envase original entre 5°C y 35°C, en lugar seco y bien ventilado, al abrigo de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Nota: Considerando las diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que se procedan a ensayos previos. En caso de dudas consulte nuestro Servicio al Cliente 902 113 709.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.seigneurie.es | Tel.: +34 902 113 709

